

tecnologia  
evolução  
inovação

Chegou o novo Hi Wall Carrier.



Mais do que ar-condicionado. Uma máquina.

Hi Wall Carrier



[www.carrierdobrasil.com.br](http://www.carrierdobrasil.com.br)

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-6707. Demais cidades: 0800 887 67 07.

CC-C-HWC-E-04.10

# Split Hi Wall Carrier

A Carrier, como líder mundial e sempre à frente em tecnologia e inovação, lança um condicionador de ar revolucionário. O novo Split Hi Wall Carrier tem design moderno, baixíssimo consumo de energia e a menor unidade externa do mercado. Tudo isso para lhe proporcionar muito mais conforto e economia em seu dia-a-dia. Não se espante se ele se transformar no centro das atenções da sua casa.



**Unidade Interna**  
É a unidade evaporadora, instalada dentro do ambiente.

**Unidade Externa**  
É a unidade condensadora, instalada do lado externo do ambiente, em local de fácil acesso.

**Filtro Eletrostático**  
Elimina poeira, odores e poluentes no ar.

**Função Sleep**  
Máximo conforto com máxima economia.

**Display na evaporadora**

**Supersilencioso**



**Função Swing**  
Ajuste na direção do fluxo de ar vertical.

**Função Turbo**  
Mais rapidez para atingir a temperatura selecionada.

**Selo Procel\***  
Menor consumo de energia.

**Timer ON/OFF**

**3 velocidades + Modo Auto**  
Mais praticidade no dia-a-dia.

**Controle remoto**  
Controle total do aparelho. Mais comodidade. Mais sofisticação.



Comparação entre a nova Condensadora 38K e modelos tradicionais existentes no mercado.

**Minicondensadora 38K\***

Design compacto que permite duas ou mais condensadoras lado a lado em um espaço mínimo, facilitando assim a instalação.

\* Exceto para modelos 30.000 BTU/h

Encontre abaixo a capacidade ideal para climatizar o seu ambiente.

Área do Ambiente	☀ Sol da Manhã	☀ Sol da tarde ou dia todo
6 a 9 m <sup>2</sup>	7.000 Btu/h	7.000 Btu/h
10 a 12 m <sup>2</sup>	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h
13 a 17 m <sup>2</sup>	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
18 a 25 m <sup>2</sup>	12.000 Btu/h	18.000 Btu/h
26 a 30 m <sup>2</sup>	18.000 Btu/h	22.000 Btu/h
31 a 35 m <sup>2</sup>	22.000 Btu/h	30.000 Btu/h
36 a 40 m <sup>2</sup>	30.000 Btu/h	30.000 Btu/h

Para ambientes maiores pode-se combinar a utilização de mais unidades internas ocupando o mínimo espaço externo com minicondensadoras.

Carrier	UNIDADE INTERNA				UNIDADE EXTERNA			CONJUNTO								
	Modelo	Vazão de Ar Normal (m³/h)	Velocidades	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem (kg)	Modelo	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem (kg)	Capacidade Nominal (BTU/h)	Alimentação elétrica (V-Ph-Hz)	Consumo - Refrigeração (W)	Corrente - Refrigeração (A)	Diâmetro (A)	Comprimento Máximo Tubulação (m) <small>Até 100m de tubulação de arquit.</small>	Desnivel máximo de unidades (m) <small>Ø da instalação de instalação do split</small>	Selo PROCEL
Carrier 7k Frio	42LUCA007515LC	400	3	710x250x190	7.5	38KCA007515MC	443x563x370	19	7.000	220-1-60	639	3	15	10	5	✓
Carrier 7k Q/F	42LUQA007515LC	400	3	710x250x190	7.5	38KQA007515MC	443x563x370	20	7.000	220-1-60	639	3	15	10	5	✓
Carrier 9k Frio	42LUCA009515LC	450	3	710x250x190	7.5	38KCA009515MC	443x563x370	20	9.000	220-1-60	822	3.9	15	10	5	✓
Carrier 9k Q/F	42LUQA009515LC	450	3	710x250x190	7.5	38KQA009515MC	443x563x370	21	9.000	220-1-60	822	3.9	15	10	5	✓
Carrier 12k Frio	42LUCA012515LC	580	3	790x265x195	9	38KCA012515MC	443x563x370	22	12.000	220-1-60	1168	5.5	15	10	5	-
Carrier 12k Q/F	42LUQA012515LC	580	3	790x265x195	9	38KQA012515MC	443x563x370	23	12.000	220-1-60	1168	5.5	15	10	5	-
Carrier 18k Frio	42LUCA018515LC	800	3	920x292x225	12	38KCA018515MC	565x704x452	32	18.000	220-1-60	1752	8.25	20	20	10	-
Carrier 18k Q/F	42LUQA018515LC	800	3	920x292x225	12	38KQA018515MC	565x704x452	33	18.000	220-1-60	1752	8.25	20	20	10	-
Carrier 22k Frio	42LUCA022515LC	1080	3	1080x330x230	17	38KCA022515MC	565x704x452	32	22.000	220-1-60	2142	10.1	20	20	10	-
Carrier 22k Q/F	42LUQA022515LC	1080	3	1080x330x230	17	38KQA022515MC	565x704x452	33	22.000	220-1-60	2142	10.1	20	20	10	-
Carrier 30k Frio	42LUCA030515LC	1250	3	1250x325x230	18	38KCE030515MC	875x640x330	57	30.000	220-1-60	3160	14.7	25	25	10	-
Carrier 30k Q/F	42LUQA030515LC	1250	3	1250x325x230	18	38KQE030515MC	875x640x330	57	30.000	220-1-60	3170	14.5	25	25	10	-

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Q/F - Quente/Frio

Mais do que ar-condicionado. Uma máquina.

Frio e Quente/Frio | 7.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 22.000 | 30.000 | BTU/h

# Hi Wall Carrier